

# BOARD SPECS

2022-2023

\* スタンス位置は接雪長に対しての表記です。  
\*The stance position is from the center of the running length.

モデル名 model name	サイズ size	全長 overall length	有効エッジ effective edge	接雪長 running length	ノーズ長 nose length	テール長 tail length	ノーズ幅 nose width	ウエスト幅 waist width	テール幅 tail width	テーパ taper	サイドカット半径 sidecut radius	アーチバンド arch bend	*スタンス位置 stance position	スタンス幅 stance width	シェイプ shape
BACKCITY	148	1480	1095	900	400	180	289	242	275	14	7.6-6.7	POWDER camber	+60	48	Dirac.
	152	1520	1130	930	405	185	294	246	280	14	7.9-7.0	POWDER camber	+60	50	Dirac.
	154	1540	1140	930	420	190	303	254	288	15	8.0-7.1	POWDER camber	+60	54	Dirac.
	158	1580	1170	955	430	195	306	256	291	15	8.2-7.3	POWDER camber	+60	56	Dirac.
	162	1620	1215	1005	425	190	311	260	296	15	8.65-7.75	POWDER camber	+60	58	Dirac.
BC ROCKER	154	1540	1140	930	420	190	303	254	288	15	8.0-7.1	POWDER rocker	+60	54	Dirac.
ICECAT	144	1440	1050	900	400	140	293	245	276	17	6.8-6.1	POWDER camber	+50	48	Dirac.
	149	1490	1080	930	410	150	308	258	288	20	7.0-6.35	POWDER camber	+50	54	Dirac.
	154	1540	1130	955	435	150	312	261	292	20	7.6-7.0	POWDER camber	+50	56	Dirac.
ICE ROCKER	149	1490	1060	930	380	180	310	270	294	16	9.0-8.1	POWDER rocker	+30	54	Dirac.
WHITELIVE	144	1440	1090	990	270	180	286	242	276	10	6.95-7.45-6.65	AMT camber	-25	46	Dirac.
	148	1480	1130	1030	270	180	290.5	246	280.5	10	7.35-7.95-7.05	AMT camber	-25	48	Dirac.
	154	1540	1190	1090	270	180	301	256	291	10	8.1-8.7-7.8	AMT camber	-25	54	Dirac.
	158	1580	1230	1130	270	180	304.5	259	294.5	10	8.6-9.2-8.2	AMT camber	-25	56	Dirac.
ARTFRDM	152	1520	1170	1070	250	200	295	252	289	6	8.27	LOW camber	0	52	Dirac.
	154	1540	1190	1090	250	200	297	254	291	6	8.56	LOW camber	0	54	Dirac.
	156	1560	1210	1120	250	190	299.5	256	293.5	6	8.75	LOW camber	0	56	Dirac.
REDLIVE	145	1450	1090	1050	205	195	275	236.5	275	0	6.95-7.3-6.95	FULL camber	-15	46	Dirac.
	148	1480	1130	1090	200	190	278	238	278	0	7.25-7.6-7.25	FULL camber	-15	48	Dirac.
	151	1510	1160	1120	200	190	281.5	241	281.5	0	7.55-7.9-7.55	FULL camber	-15	50	Dirac.
	153	1530	1180	1140	200	190	289	248	289	0	7.75-8.1-7.75	FULL camber	-15	54	Dirac.
	156	1560	1200	1160	205	195	291	250	291	0	8.05-8.4-8.05	FULL camber	-15	56	Dirac.
	159	1590	1220	1180	210	200	294	253	294	0	8.35-8.7-8.35	FULL camber	-15	58	Dirac.
KD	105	1050	750	710	170	170	230	200	230	0	4.6-4.3-4.6	FULL camber	-10	36	D-Twin
	115	1150	830	790	180	180	242	210	242	0	5.3-5.0-5.3	FULL camber	-10	40	D-Twin
	125	1250	930	890	180	180	253	220	253	0	6.5-6.1-6.5	FULL camber	-10	42	D-Twin
	132	1320	1010	970	175	175	261.5	226	261.5	0	7.1-6.7-7.1	FULL camber	-10	46	D-Twin
	136	1360	1050	1010	175	175	264	228	264	0	7.6-7.2-7.6	FULL camber	-10	46	D-Twin
KJ	152	1520	1180	1140	190	190	286	247	286	0	8.4-8.0-8.4	FULL camber	0	54	Twin
	155	1550	1200	1160	195	195	289.5	250	289.5	0	8.6-8.2-8.6	FULL camber	0	56	Twin
KAILA	152	1520	1180	1140	190	190	289	246	289	0	10.7-6.8-10.7	FULL camber	0	50/54	Twin
	154	1540	1200	1160	190	190	291	248	291	0	11.0-7.2-11.0	FULL camber	0	52/56	Twin
	156	1560	1220	1180	190	190	293.5	250	293.5	0	11.3-7.3-11.3	FULL camber	0	54/58	Twin
ARTJUMPER	150	1500	1160	1120	190	190	285	245	285	0	8.6-8.4-8.2-8.0-8.2-8.4-8.6	FULL camber	0	52/56	Twin
	152	1520	1180	1140	190	190	287.5	247	287.5	0	8.8-8.6-8.4-8.2-8.4-8.6-8.8	FULL camber	0	52/56	Twin
	154	1540	1200	1160	190	190	290	249	290	0	9.0-8.8-8.6-8.4-8.6-8.8-9.0	FULL camber	0	54/58	Twin
ARTISTE & GRAPHIC LTD.	138	1380	1050	1010	185	185	268	230	268	0	7.5-7.3-7.1-6.8-7.1-7.3-7.5	FULL camber	0	46/50	Twin
	142	1420	1090	1050	185	185	272.5	234	272.5	0	7.9-7.7-7.5-7.3-7.5-7.7-7.9	FULL camber	0	46/50	Twin
	146	1460	1110	1070	195	195	277	238	277	0	8.0-7.8-7.6-7.5-7.6-7.8-8.0	FULL camber	0	48/52	Twin
	148	1480	1130	1090	195	195	281.5	242	281.5	0	8.2-8.0-7.8-7.7-7.8-8.0-8.2	FULL camber	0	48/52	Twin
	150	1500	1160	1120	190	190	285	245	285	0	8.6-8.4-8.2-8.0-8.2-8.4-8.6	FULL camber	0	52/56	Twin
	152	1520	1180	1140	190	190	287.5	247	287.5	0	8.8-8.6-8.4-8.2-8.4-8.6-8.8	FULL camber	0	52/56	Twin
	154	1540	1200	1160	190	190	290	249	290	0	9.0-8.8-8.6-8.4-8.6-8.8-9.0	FULL camber	0	54/58	Twin
	158	1580	1240	1200	190	190	293	251	293	0	9.3-9.1-8.9-8.8-8.9-9.1-9.3	FULL camber	0	54/58	Twin
	154W	1540	1200	1160	190	190	297	256	297	0	9.0-8.8-8.6-8.4-8.6-8.8-9.0	FULL camber	0	54/58	Twin
	158W	1580	1240	1200	190	190	300	258	300	0	9.3-9.1-8.9-8.8-8.9-9.1-9.3	FULL camber	0	54/58	Twin
DESIRE	138	1374	1050	1010	185	185	270	230	270	0	6.7-16.0-5.7-16.0-6.7	FULL camber	0	46	Twin
	142	1414	1090	1050	185	185	274	234	274	0	7.1-18.0-6.1-18.0-7.1	FULL camber	0	48	Twin
	146	1454	1130	1090	185	185	279	238	279	0	7.5-18.0-6.5-18.0-7.5	FULL camber	0	50	Twin
	147	1464	1130	1090	190	190	285	244	285	0	7.6-18.0-6.6-18.0-7.6	FULL camber	0	52	Twin
	150	1494	1160	1120	190	190	287	246	287	0	7.8-20.0-6.8-20.0-7.8	FULL camber	0	54	Twin
	152	1514	1180	1140	190	190	290	248	290	0	8.0-20.0-7.0-20.0-8.0	FULL camber	0	55	Twin
	154	1534	1200	1160	190	190	292	250	292	0	8.3-20.0-7.3-20.0-8.3	FULL camber	0	56	Twin
	156	1554	1220	1180	190	190	294	252	294	0	8.5-20.0-7.5-20.0-8.5	FULL camber	0	58	Twin
	DESIRE W	138	1374	1050	1010	185	185	270	230	270	0	6.7-16.0-5.7-16.0-6.7	WING rocker	0	46
142		1414	1090	1050	185	185	274	234	274	0	7.1-18.0-6.1-18.0-7.1	WING rocker	0	48	Twin
147		1464	1130	1090	190	190	285	244	285	0	7.6-18.0-6.6-18.0-7.6	WING rocker	0	52	Twin
152		1514	1180	1140	190	190	290	248	290	0	8.0-20.0-7.0-20.0-8.0	WING rocker	0	55	Twin
156		1554	1220	1180	190	190	294	252	294	0	8.5-20.0-7.5-20.0-8.5	WING rocker	0	58	Twin
DX4	138	1374	1070	1010	185	185	269	230	269	0	7.5-16.0-5.8-16.0-7.5	FREE camber	0	46	Twin
	142	1414	1110	1050	185	185	274	234	274	0	7.8-18.0-6.2-18.0-7.8	FREE camber	0	48	Twin
	146	1454	1150	1090	185	185	278	238	278	0	8.1-20.0-6.6-20.0-8.1	FREE camber	0	50	Twin
	147	1470	1150	1090	190	190	286	245.5	286	0	8.2-21.0-6.7-21.0-8.2	FREE camber	0	52	Twin
	150	1500	1180	1120	190	190	288	247	288	0	8.5-25.0-6.9-25.0-8.5	FREE camber	0	54	Twin
	152	1520	1200	1140	190	190	290	248.5	290	0	8.7-25.0-7.1-25.0-8.7	FREE camber	0	55	Twin
	154	1540	1220	1160	190	190	293	251	293	0	8.9-25.0-7.3-25.0-8.9	FREE camber	0	56	Twin
	D4	138	1374	1070	1010	185	185	269	230	269	0	7.5-16.0-5.8-16.0-7.5	FREE camber	0	46
142		1414	1110	1050	185	185	274	234	274	0	7.8-18.0-6.2-18.0-7.8	FREE camber	0	48	Twin
146		1454	1150	1090	185	185	278	238	278	0	8.1-20.0-6.6-20.0-8.1	FREE camber	0	50	Twin
147		1470	1150	1090	190	190	286	245.5	286	0	8.2-21.0-6.7-21.0-8.2	FREE camber	0	52	Twin
150		1500	1180	1120	190	190	288	247	288	0	8.5-25.0-6.9-25.0-8.5	FREE camber	0	54	Twin
152		1520	1200	1140	190	190	290	248.5	290	0	8.7-25.0-7.1-25.0-8.7	FREE camber	0	55	Twin
154		1540	1220	1160	190	190	293	251	293	0	8.9-25.0-7.3-25.0-8.9	FREE camber	0	56	Twin

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(m)

(cm)