

BOARD SPECS

2025-2026

*スタンス位置は接雪長に対しての表記です。
*The stance position is from the center of the running length.

 *UNISEX SIZE

モデル名 model name	サイズ size	全長 overall length	有効エッジ effective edge	接雪長 running length	ノーズ長 nose length	テール長 tail length	ノーズ幅 nose width	ウエスト幅 waist width	テール幅 tail width	テーパ taper	サイドカット半径 sidecut radius	アーチバンド arch bend	*スタンス位置 stance position	スタンス幅 stance width	シェイプ shape
BACKCITY	148	1480	1020	900	400	180	295	246	274	21	7.2-5.7	POWDER camber	+10	46	Direc.
	152	1520	1050	930	405	185	299	250	278	21	7.5-6.0	POWDER camber	+10	48	Direc.
	154	1540	1055	930	420	190	308	259	286	22	7.8-6.3	POWDER camber	+10	52	Direc.
	158	1580	1085	955	430	195	310	261	288	22	8.2-6.7	POWDER camber	+10	54	Direc.
	162	1620	1120	1005	420	195	312	263	290	22	8.6-7.1	POWDER camber	+10	56	Direc.
ICECAT	139	1390	1010	860	395	135	289	242	272	17	6.4-5.8	POWDER camber	+50	46	Direc.
	144	1440	1050	900	400	140	293	245	276	17	6.8-6.1	POWDER camber	+50	48	Direc.
	149	1490	1080	930	410	150	308	258	288	20	7.0-6.35	POWDER camber	+50	54	Direc.
	154	1540	1130	955	435	150	312	261	292	20	7.6-7.0	POWDER camber	+50	56	Direc.
DOGWALK	154	1540	1040	930	420	190	312	261	272	40	11.0-6.5	POWDER camber	+30	52	Direc.
C-KENTIAL	156	1560	1150	990	430	200	310	260	290	20	8.5-7.5	POWDER camber	+50	54	Direc.
MOUNTAINFOX	144	1440	1100	990	270	180	288	242	280	8	7.3-6.3	AMT camber	0/-20	46	Direc.
	148	1480	1130	1030	270	180	292	246	284	8	7.6-6.6	AMT camber	0/-20	48	Direc.
	150	1500	1150	1060	265	175	299	252	291	8	7.8-6.8	AMT camber	0/-20	52	Direc.
	154	1540	1180	1090	270	180	303	256	295	8	8.2-7.2	AMT camber	0/-20	54	Direc.
	158	1580	1220	1130	270	180	307	260	299	8	8.7-7.7	AMT camber	0/-20	56	Direc.
NV.C	156	1560	1240	1130	270	160	310	260	304	6	8.3-7.0	AMT camber	30	54	Direc.
KJ	152	1520	1180	1140	190	190	286	247	286	0	8.4-8.0-8.4	FULL camber	0	54	Twin
KAILA	152	1520	1180	1140	190	190	289	246	289	0	10.7-6.8-10.7	FULL camber	0	50/54	Twin
	154	1540	1200	1160	190	190	291	248	291	0	11.0-7.2-11.0	FULL camber	0	52/56	Twin
	156	1560	1220	1180	190	190	293.5	250	293.5	0	11.3-7.3-11.3	FULL camber	0	54/58	Twin
LIVER TOUR	141	1410	1050	1010	205	195	272	234	272	0	6.5-6.9-6.5	FULL camber	+5/-15	44	Direc.
	145	1450	1090	1050	205	195	275	236.5	275	0	6.95-7.3-6.95	FULL camber	+5/-15	46	Direc.
	148	1480	1130	1090	200	190	278	238	278	0	7.25-7.6-7.25	FULL camber	+5/-15	48	Direc.
	151	1510	1160	1120	200	190	281.5	241	281.5	0	7.55-7.9-7.55	FULL camber	+5/-15	50	Direc.
	150	1500	1160	1120	195	185	287	246	287	0	7.6-8.0-7.6	FULL camber	+5/-15	52	Direc.
	153	1530	1180	1140	200	190	289	248	289	0	7.75-8.1-7.75	FULL camber	+5/-15	54	Direc.
	156	1560	1200	1160	205	195	291	250	291	0	8.05-8.4-8.05	FULL camber	+5/-15	56	Direc.
	159	1590	1220	1180	210	200	294	253	294	0	8.35-8.7-8.35	FULL camber	+5/-15	58	Direc.
ARTISTE	138	1374	1050	1010	182	182	270.5	231	270.5	0	6.84 (7R Average)	FULL camber	0	46/50	Twin
	142	1414	1090	1050	182	182	275	235	275	0	7.26 (7R Average)	FULL camber	0	46/50	Twin
	146	1454	1110	1070	192	192	279.5	239	279.5	0	7.40 (7R Average)	FULL camber	0	48/52	Twin
	148	1474	1130	1090	192	192	284	243	284	0	7.56 (7R Average)	FULL camber	0	48/52	Twin
	150	1494	1160	1120	187	187	287.5	246	287.5	0	7.97 (7R Average)	FULL camber	0	52/56	Twin
	152	1514	1180	1140	187	187	290	248	290	0	8.14 (7R Average)	FULL camber	0	52/56	Twin
	154	1534	1200	1160	187	187	292.5	250	292.5	0	8.34 (7R Average)	FULL camber	0	54/58	Twin
	158	1574	1240	1200	187	187	295.5	252	295.5	0	8.64 (7R Average)	FULL camber	0	54/58	Twin
	154W	1534	1200	1160	187	187	300	257	300	0	8.24 (7R Average)	FULL camber	0	54/58	Twin
	158W	1574	1240	1200	187	187	304	260	304	0	8.54 (7R Average)	FULL camber	0	54/58	Twin
DESIRE RS	147	1464	1130	1090	187	187	285	244	285	0	7.6-18.0-6.6-18.0-7.6	FULL camber	0	52	Twin
	150	1494	1160	1120	187	187	287	246	287	0	7.8-20.0-6.8-20.0-7.8	FULL camber	0	54	Twin
DESIRE	138	1374	1050	1010	182	182	270	230	270	0	6.7-16.0-5.7-16.0-6.7	FULL camber	0	46	Twin
	142	1414	1090	1050	182	182	274	234	274	0	7.1-18.0-6.1-18.0-7.1	FULL camber	0	48	Twin
	146	1454	1130	1090	182	182	279	238	279	0	7.5-18.0-6.5-18.0-7.5	FULL camber	0	50	Twin
	147	1464	1130	1090	187	187	285	244	285	0	7.6-18.0-6.6-18.0-7.6	FULL camber	0	52	Twin
	150	1494	1160	1120	187	187	287	246	287	0	7.8-20.0-6.8-20.0-7.8	FULL camber	0	54	Twin
	152	1514	1180	1140	187	187	290	248	290	0	8.0-20.0-7.0-20.0-8.0	FULL camber	0	55	Twin
	154	1534	1200	1160	187	187	292	250	292	0	8.3-20.0-7.3-20.0-8.3	FULL camber	0	56	Twin
DESIRE W	147	1464	1130	1090	187	187	285	244	285	0	7.6-18.0-6.6-18.0-7.6	WING rocker	0	52	Twin
	150	1494	1160	1120	187	187	287	246	287	0	7.8-20.0-6.8-20.0-7.8	WING rocker	0	54	Twin
	154	1534	1200	1160	187	187	292	250	292	0	8.3-20.0-7.3-20.0-8.3	WING rocker	0	56	Twin
DX4	138	1374	1050	1010	182	182	270	230	270	0	6.7-16.0-5.7-16.0-6.7	FREE camber	0	46	Twin
	142	1414	1090	1050	182	182	274	234	274	0	7.1-18.0-6.1-18.0-7.1	FREE camber	0	48	Twin
	147	1464	1130	1090	187	187	285	244	285	0	7.6-18.0-6.6-18.0-7.6	FREE camber	0	52	Twin
	150	1494	1160	1120	187	187	287	246	287	0	7.8-20.0-6.8-20.0-7.8	FREE camber	0	54	Twin
	152	1514	1180	1140	187	187	290	248	290	0	8.0-20.0-7.0-20.0-8.0	FREE camber	0	55	Twin
D4	138	1374	1050	1010	182	182	270	230	270	0	6.7-16.0-5.7-16.0-6.7	FREE camber	0	46	Twin
	142	1414	1090	1050	182	182	274	234	274	0	7.1-18.0-6.1-18.0-7.1	FREE camber	0	48	Twin
	146	1454	1130	1090	182	182	279	238	279	0	7.5-18.0-6.5-18.0-7.5	FREE camber	0	50	Twin
	147	1464	1130	1090	187	187	285	244	285	0	7.6-18.0-6.6-18.0-7.6	FREE camber	0	52	Twin
	150	1494	1160	1120	187	187	287	246	287	0	7.8-20.0-6.8-20.0-7.8	FREE camber	0	54	Twin
	152	1514	1180	1140	187	187	290	248	290	0	8.0-20.0-7.0-20.0-8.0	FREE camber	0	55	Twin
	154	1534	1200	1160	187	187	292	250	292	0	8.3-20.0-7.3-20.0-8.3	FREE camber	0	56	Twin
D4W	138	1374	1050	1010	182	182	270	230	270	0	6.7-16.0-5.7-16.0-6.7	WING rocker	0	46	Twin
	142	1414	1090	1050	182	182	274	234	274	0	7.1-18.0-6.1-18.0-7.1	WING rocker	0	48	Twin
	147	1464	1130	1090	187	187	285	244	285	0	7.6-18.0-6.6-18.0-7.6	WING rocker	0	52	Twin
	150	1494	1160	1120	187	187	287	246	287	0	7.8-20.0-6.8-20.0-7.8	WING rocker	0	54	Twin
KD	105	1050	750	710	170	170	230	200	230	0	4.6-4.3-4.6	FULL camber	-10	36	D-Twin
	115	1150	830	790	180	180	242	210	242	0	5.3-5.0-5.3	FULL camber	-10	40	D-Twin
	120	1200	890	850	175	175	248	216	248	0	6.1-5.8-6.1	FULL camber	-10	40	D-Twin
	125	1250	930	890	180	180	253	220	253	0	6.5-6.1-6.5	FULL camber	-10	42	D-Twin
	132	1320	1010	970	175	175	261.5	226	261.5	0	7.1-6.7-7.1	FULL camber	-10	46	D-Twin
	136	1360	1050	1010	175	175	264	228	264	0	7.6-7.2-7.6	FULL camber	-10	46	D-Twin

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(m)

(cm)